

## Ficha de datos de seguridad Nitrógeno líquido refrigerado

Fecha de elaboración 27.01.2005

Versión : 8.0

ES / S

N° FDS : 8348

:

Fecha de revisión : 12.05.2011

Página 1 / 3

### 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

#### Nombre del producto

Nitrógeno líquido refrigerado

#### Nombre comercial

Nitrógeno Líquido

Nitrógeno Líquido Veriseq

Biogon N Líquido E941

Nitrógeno 5.0 Líquido

Número CEE (EINECS): 231-783-9

Número CAS: 7727-37-9

Índice N° -

Fórmula química N<sub>2</sub>

N° de Registro de REACH:

Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n° 1907/2006/EC (REACH), están exentos de registro.

#### Utilizaciones conocidas

Desconocido

#### Identificación de la Compañía

Abelló Linde, S. A., Calle Bailén 105, 08009 Barcelona, España

Números de teléfono de emergencia: +34 93 4 76 74 00

### 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### Clasificación de la sustancia o mezcla

#### Clasificación CE de acuerdo con 1272/2008/CE (CLP)

Gas a presión (Gas licuado refrigerado) - Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

#### Clasificado de acuerdo a las Directivas Europeas 67/548/CE y 1999/45/CE.

No clasificada como sustancia peligrosa.

Asfixiante a altas concentraciones.

#### Advertencia para el hombre y para el ambiente

Gas licuado fuertemente refrigerado. El contacto con el producto puede producir quemaduras por frío o congelación.

Puede causar asfixia en altas concentraciones.

#### Elementos de la Etiqueta

#### - Pictogramas del etiquetado



#### - Palabra de advertencia

Atención

#### - Indicación de peligro

H281

Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

EIGA-As

Asfixiante a altas concentraciones.

#### - Consejos de prudencia

#### Consejos de prudencia - Prevención

P282

Llevar guantes que aislen del frío/gafas/máscara.

#### Consejos de prudencia - Respuesta

P336+P315

Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada. Consultar a un médico inmediatamente.

#### Consejos de prudencia - Almacenamiento

P403

Almacenar en un lugar bien ventilado.

#### Consejos de prudencia - Eliminación

Ninguno

### 3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Sustancia o mezcla: Sustancia

#### Impurezas y componentes

Nitrógeno líquido refrigerado

Número CAS: 7727-37-9

Índice N°: -

Número CEE (EINECS): 231-783-9

N° de Registro de REACH:

Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n° 1907/2006/EC (REACH), están exentos de registro.

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

### 4 PRIMEROS AUXILIOS

#### Inhalación

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

#### Contacto con la piel y con los ojos

Lavar inmediatamente los ojos con agua durante no menos de 15 minutos. En caso de congelación rociar con agua durante 15 minutos. Aplicar un vendaje estéril. Obtener asistencia médica.

#### Ingestión

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

### 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### Riesgos específicos

La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes. No inflamable.

#### Productos peligrosos de la combustión

Ninguno

#### Medios de extinción adecuados

Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.

#### Métodos específicos

Si es posible detener la fuga de producto. Sacar los contenedores al exterior o enfriar con agua desde un lugar protegido. Si fuga no rociar agua sobre el recipiente. Utilizar el agua para contener el fuego en el área circundante, desde un lugar protegido.

#### Equipo de protección especial para la actuación en incendios

En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.

### 6 MEDIDAS EN CASO DE ESCAPES / DERRAMES ACCIDENTALES

#### Precauciones personales

Evacuar el área. Usar ropa de protección. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. Asegurar la adecuada

## Ficha de datos de seguridad Nitrógeno líquido refrigerado

Fecha de elaboración 27.01.2005

Versión : 8.0

ES / S

N° FDS : 8348

Fecha de revisión : 12.05.2011

Página 2 / 3

ventilación de aire. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa.

### Precauciones para la protección del medio ambiente

Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa. Intentar parar el escape/derrame.

### Métodos de limpieza

Ventilar el área. Las fugas de líquido pueden producir fragilidad en materiales estructurales.

## 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Manipulación

Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente. Utilizar sólo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador. No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. La sustancia debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de correcta higiene industrial y seguridad. Consulte las instrucciones de manejo del proveedor. No fumar durante el trabajo con el producto. Los gases a presión únicamente deben ser manipulados por personas con experiencia y adecuadamente formadas. Proteja los recipientes de daños físicos; no arrastrar, deslizar, rodar o tirar. Nunca use una llama directa o equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente. No quite las etiquetas suministradas por el proveedor como identificación del contenido del recipiente. Cuando mueva los recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro diseñado para el transporte de este tipo de recipientes. No retire las protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes que el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o banco de trabajo adecuado. Asegurase que el sistema de gas ha sido (o es regularmente) comprobado antes de su uso para detectar que no haya fugas. Si el usuario tiene alguna dificultad en operar la válvula del recipiente, paralizar su uso y contactar con el proveedor. Cierre la válvula del recipiente después de su uso, incluso cuando esté vacío o esté conectado a un equipo. Nunca debe intentar reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes. Recipientes con válvulas dañadas deben ser devueltos inmediatamente al proveedor. Vuelva a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya sido desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas limpias y libres de aceites, petróleo o agua. Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro.

### Almacenamiento

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. Cumpla con todos los reglamentos y requisitos legales locales sobre el almacenamiento de los recipientes. Los recipientes deben ser almacenados en posición vertical y bien asegurados para evitar su caída. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser revisados periódicamente para garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los recipientes en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. Mantener alejado de materiales combustibles. Asegurar las botellas para evitar su caída.

## 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### Protección respiratoria

No requerido.

### Protección de las manos

#### Aviso

EN 511 Guantes de protección contra el frío.

### Protección del cuerpo

Protéjase los ojos, cara y piel del contacto con el producto.

### Protección personal

Proteger los ojos, cara y piel de las salpicaduras de líquido. Asegurar una ventilación adecuada.

## 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### Información general

**Apariencia:** Líquido incoloro

**Olor:** Ninguno

### Información importante para la Seguridad de la Salud y del Medio Ambiente

**Peso molecular:** 28 g/mol

**Temperatura de fusión:** -210 °C

**Temperatura de ebullición:** -196 °C

**Temperatura crítica:** -147 °C

**Punto de ignición:** No aplicable para gases o mezclas de gases.

**Temperatura de auto ignición:** No aplicable

**Límite de inflamabilidad (% de volumen en aire):** No inflamable.

**Densidad relativa del gas (aire=1):** 0,97

**Densidad relativa del líquido (agua=1):** 0,8

**Presión de vapor a 20 °C:** No aplicable

**Solubilidad en agua:** 20 mg/l

#### Otros datos

El vapor es más pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos.

## 10 REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

### Estabilidad y reactividad

Estable en condiciones normales. Las fugas de líquido pueden producir fragilidad en materiales estructurales.

### Productos de la descomposición

#### Afirmaciones sobre la descomposición.

Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse descomposición en productos peligrosos.

## 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### General

No se conocen efectos toxicológicos de este producto.

## 12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

### General

Puede causar daños a la vegetación por hielo.

## 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

### General

No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Contactar con el suministrador si se necesita orientación. Descargar a la atmósfera en un lugar bien ventilado. Consultar con el suministrador para recomendaciones específicas.

**Número de identificación de residuo 16 05 05**

## Ficha de datos de seguridad Nitrógeno líquido refrigerado

Fecha de elaboración 27.01.2005

Versión : 8.0

ES / S

N° FDS : 8348

:

Fecha de revisión : 12.05.2011

Página 3 / 3

---

### 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**ADR/RID**

Clase	2	Código de clasificación	3A
-------	---	-------------------------	----

**Número de clasificación y especificación**

UN 1977 Nitrógeno líquido refrigerado

UN 1977 Nitrogen, refrigerated, liquid

Etiquetas	2.2	Riesgo N°	22
-----------	-----	-----------	----

Instrucción de embalaje	P203
-------------------------	------

**IMDG**

Clase	2.2
-------	-----

**Número de clasificación y especificación**

UN 1977 Nitrogen, refrigerated, liquid

Etiquetas 2.2

Instrucción de embalaje P203

EmS FC,SV

**IATA**

Clase	2.2
-------	-----

**Número de clasificación y especificación**

UN 1977 Nitrogen, refrigerated, liquid

Etiquetas 2.2

Instrucción de embalaje P202

**Otras informaciones para el transporte**

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce qué debe hacer en caso de un accidente o emergencia. Antes de transportar las botellas sujetarlas adecuadamente. Asegurar una ventilación adecuada. Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.

### 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### 16 OTRAS INFORMACIONES

Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalorado durante la formación de los operarios. Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.

**Aviso**

A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños. Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.

---

**Fin del documento**