

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 1
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014 Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1



2.1. Gases inflamables



Peligro

SECCION 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial : Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop
 Número de la Ficha de Datos de Seguridad : 001-1
 Descripción Química : Acetileno (disuelto)
 N° CAS : 74-86-2
 N° EC : 200-816-9
 N° índice : 601-015-00-0
 Número de registro : 01-211945/406-36-0038
 Fórmula química : C2H2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos aplicables identificados : Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. Reacción Química (Síntesis) Gas combustible para soldadura corte, calentar, y soldar con láton, conforme a la norma ISO 14175.
 Para mayor información sobre su uso contactar al suministrador.
 Usos desaconsejados : Sin datos disponibles.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la Compañía : AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.
 Pº DE LA CASTELLANA, 35
 28046 MADRID (ESPAÑA)
 Dirección e-mail (persona competente) : e-business.ALE@airliquide.com
 Teléfono de emergencia (24h) : +34 91 502 9300

SECCION 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clase y categoría de riesgo. Código de Normativa CE 1272/2008 (CLP)

• Peligros físicos : Gases químicamente inestables - Categoría A - (CLP : Chem. Unst. Gas A) - H230
 Gases inflamables - Categoría 1 - Peligro - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
 Gases a presión - Gases disueltos - Atención - (CLP : Press. Gas Diss) - H280

Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.

Pº DE LA CASTELLANA, 35 28046 MADRID (ESPAÑA)
 E-mail:e-business.ALE@airliquide.com
 www.airliquide.es

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 2
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014 Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCION 2. Identificación de los peligros

F+; R12
 R5
 R6

2.2. Elementos de la etiqueta

Normativa de Etiquetado CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramas de peligro



• Código de pictogramas de peligro : GHS02 - GHS04
 • Palabra de advertencia : Peligro
 • Indicación de peligro : H230 - Puede explotar incluso en ausencia de aire.
 H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

• Consejos de prudencia

- Prevención : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 P377 - Fuga de gas en llamas : No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
 P381 - Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
 P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

- Respuesta

- Almacenamiento

2.3. Otros peligros

• Ninguno.

SECCION 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia / Mezcla

Sustancia.

Nombre del componente	Contenido	N° CAS	N° EC	N° índice	N° de Registro	Clasificación(CSD)	Clasificación(CLP)
Acetileno (disuelto)	100 %	74-86-2	200-816-9	601-015-00-0	01-211945/406-36-0038	F+; R12 R5 R6	Fam. Gas 1 (H230) Chem. Unst. Gas A (H230) Press. Gas Diss (H280)

El envase contiene masa porosa que en algunos casos contiene fibras de asbestos. Las fibras de asbestos se presentan encapsuladas en el material sólido poroso y no se desprende bajo unas condiciones normales de uso. Ver la sección 13 para la eliminación de tales envases.

Por razones de seguridad, el acetileno se disuelve en acetona (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) o en dimetilformamida (Flam. Liq. 3, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2) dentro del envase del gas. El vapor del disolvente sale al exterior como una impureza cuando el acetileno es extraído del envase. La concentración del vapor del disolvente en el gas es más baja que los límites de concentración que exigen un cambio en la clasificación del acetileno.

El Dimetilformamida (DFM) está en la Lista de Candidatos de Sustancias de Muy Alto Riesgo (SVHC) que puede requerir autorización previa para su puesta en el mercado y uso.

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.


• 1: Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro.
 • 2: No ha expirado el plazo límite de registro.
 • 3: No exige su registro. Sustancias fabricadas o importadas < 1t/a.

Texto completo de Frases-R, véase capítulo 16. Texto completo de declaraciones-H, véase capítulo 16.

Para saber la composición exacta del producto consultar las especificaciones técnicas de Air Liquide.

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.

Pº DE LA CASTELLANA, 35 28046 MADRID (ESPAÑA)
 E-mail:e-business.ALE@airliquide.com
 www.airliquide.es

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Página : 3
	Edición revisada (*) Nº : 6		
	Fecha : 18 / 11 / 2014		
Reemplaza : 12 / 8 / 2013		001-1	
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop			

SECCION 4. Primeros auxilios

- 4.1. Descripción de los primeros auxilios**
- Inhalación
 - Refirir a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.
 - Contacto con la piel
 - No se esperen efectos adversos de este producto.
 - Contacto con los ojos
 - No se esperen efectos adversos de este producto.
 - Ingestión
 - La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.
- 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**
- A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.
 - A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.
 - Para mas información, ver la Sección 11.


- 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
- Obtener asistencia médica.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

- 5.1. Medios de extinción**
- Agua en spray o en nebulizador.
 - Polvo seco.
 - Medios de extinción inadecuados
 - No usar agua a presión para extinguir.
 - Dióxido de carbono.
- 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
- Peligros específicos
 - La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.
 - Productos de combustión peligrosos
 - La combustión incompleta puede formar monóxido de carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Métodos específicos**
- Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo.
 - Utilizar métodos de control de incendios apropiados con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Si es posible, detener la fuga de producto.
 - Continuar vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los envases permanezcan fríos. No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la reignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos.
 - Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios.
 - Equipo de protección especial para bomberos
 - Vestimenta y equipo de protección estandar (aparato de respiración autónoma (ERA) de presión positiva)
 - Norma UNE-EN 469: Vestimenta protectora para bomberos.
 - Norma UNE-EN 659: Guantes de protección para bomberos.
 - Norma UNE-EN 137: Mascara de cara completa que incluya un aparato de respiración autónomo de aire comprimido en circuito abierto.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Página : 4
	Edición revisada (*) Nº : 6		
	Fecha : 18 / 11 / 2014		
Reemplaza : 12 / 8 / 2013		001-1	
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop			


SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
- Intentar parar el escape/derrame.
 - Tenéase en cuenta el riesgo de atmósferas explosivas.
 - Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que este probado que la atmósfera es segura.
 - Evacuar el área. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Eliminar las fuentes de ignición.
 - Acuar de acuerdo con el plan de emergencia local.
 - Mantenerse en la parte de donde sopla el viento.
- 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**
- Intentar parar el escape/derrame.
 - No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa.
- 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**
- Ventilar la zona.
- 6.4. Referencia a otras secciones**
- Para más información sobre control frente a la exposición, protección personal o consideraciones de eliminación, ver también las Secciones 8 y 13.

SECCION 7. Manipulación y almacenamiento

- 7.1. Precauciones para una manipulación segura**
- Uso seguro del producto**
- Sólo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.
 - La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.
 - Utilizar sólo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.
 - Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latón que tenga más del 65% de cobre.
 - No usar armaduras que contengan más de un 43% de plata.
 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
 - Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas.
 - Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática.
 - No fumar cuando se manipule el producto.
 - Tener en cuenta el riesgo de una posible atmósfera susceptible de explotar y la necesidad de disponer de un equipo que prueba la explosión.
 - Considerar el uso de herramientas que no emitan chispas.
 - Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de escapes.
 - El disolvente se puede acumular en las tuberías. Para actividades de mantenimiento usar guantes resistentes apropiados, informarse sobre la necesidad de usar un equipo con filtro para la respiración (guantes y filtros específicos para acetona o DMF) y usar gafas de seguridad. Evitar respirar el vapor emitido por el disolvente. Disponer de ventilación adecuada.
 - Evitar el retorno del agua, los ácidos y las bases.
 - La presión operativa en tubería debe estar limitada a 1,5 bar (válvula) o inferior debido a regulaciones locales más rigurosas (máximo diámetro DN25).
 - Considerar el uso de elementos anti-retorno para evitar llamas.
 - Para mayor información sobre un uso seguro referirse al código EIGA relativo al uso de acetileno (EIGA Doc. 123).
 - Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas.
 - No inhalar gas.
 - Evitar la difusión del producto en la atmósfera.

- Manipulación segura del envase del gas**
- Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los envases.
 - No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.
 - Proteger las botellas de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, deslizar ó dejar caer.
 - Si suveve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mécánica, manual,etc) diseñada para transportar botellas.
 - Mantener colocada la protección (tulipa) de la válvula hasta que el envase quede fijo contra una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso.
 - Si el usuario aprecia cualquier problema en una válvula de una botella en uso, cierre el envase y contacte al suministrador.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 5
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014
		Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento /...

Nunca intentar reparar o modificar las válvulas de las botellas o los mecanismos de seguridad.
 Las válvulas que están dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador.
 Mantener los procesos de la válvula libres de contaminantes, especialmente aceites y agua.
 Reopenir el tuillo de la válvula si es facilitado por el suministrador, siempre que el envase está desconectado del equipo.
 Cierre la válvula del envase después de su uso y cuando se quede vacío, incluso si aún está conectado al equipo.
 No intentar nunca traspasar gases de una botella/ envase a otro.
 No utilizar nunca mecanismos con llamas o de calentamiento eléctrico para elevar la presión del envase.
 No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
 Separar de los gases oxidantes o de otros materiales oxidantes durante el almacenamiento.
 Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída. Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas. Las protecciones de las válvulas y las tulipas deben estar siempre colocadas. Almacenar los envases en un lugar libre del riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición. Todos los equipos eléctricos en las áreas de almacenamiento deben ser compatibles con el riesgo de una posible atmósfera explosiva. Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de las botellas.
 Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión. Mantener alejado de materiales combustibles.

7.3. Usos específicos finales

: Ninguno.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

DNEL: Nivel de efectos no derivados (trabajadores)
 Acetileno (disuelto)

- : Inhalación de corta duración (sistémica) (mg/m³) para DNEL : 2675
- : Inhalación de corta duración (sistémica) (ppm) para DNEL : 2500
- : Inhalación de larga duración (sistémica) (mg/m³) para DNEL : 2675
- : Inhalación de larga duración (sistémica) (ppm) para DNEL : 2500

PNEC: Concentración prevista sin efectos

: Sin datos disponibles.


8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Los detectores de gases deben ser usados siempre que gases/vapores inflamables puedan ser emitidos.
 Considerar un sistema de permisos de trabajo o si para trabajos de mantenimiento. Los sistemas sujetos a presión deben ser regularmente comprobados respecto a fugas. Proporcionar ventilación adecuada, general y local, a los gases de escape. Esta sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud humana o por sus efectos al medioambiente, tampoco es un PBT ni un vPvB, de modo que no se necesita un análisis de riesgos ni la caracterización de estos. Para tareas en las que se requiera la intervención de trabajadores, la sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.

8.2.2. Equipo de protección personal

Un análisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el EPI que corresponde a un riesgo relevante. Estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta. Solo los EPI que cumplan los estándares recomendados por las normas EN/UNE/ISO deben seleccionarse.
 Llevar gafas con oculares filtrantes adecuadas cuando se use en soldadura o corte.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 6
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014
		Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual /...

• Protección para el ojo/cara
 : Usar gafas de seguridad con protecciones laterales. Norma UNE-EN 166: Protección para los ojos.

• Protección para la piel
 - Protección de las manos

- Otras

- : Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases. Norma EN/UNE 388: Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.
- : Considerar el uso de prendas de seguridad resistentes a llama antiestática. Estándar EN ISO 14116; Materiales que limitan la difusión de llamas. Estándar EN ISO 1149-5. Ropa de protección; Propiedades electrostáticas. Usar zapatos de seguridad mientras se manejan envases. Norma ISO 20345: Equipos de protección personal, zapatos de seguridad.
- : No necesaria.
- : No necesaria.

• Protección de las vías respiratorias
• Peligros térmicos
 Protección personal



8.2.3. Controles de exposición medioambiental
 : Tener en cuenta las regulaciones locales relativas a las restricciones de emisiones a la atmósfera. Ver sección 13 para métodos específicos de tratamiento de residuos de gases.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia

Estado físico a 20°C / 101.3kPa : Gas.

Color : Incoloro.

Olor : Semejante a ajos. Sin olor a pequeñas concentraciones.

Umbral olfativo : La superación de límites por el olor es subjetiva e inadecuado para advertir del riesgo de sobrecarga.

Valor de pH : Inaplicable.

Masa molecular [g/mol] : 26

Punto de fusión / Punto de congelación : 11,1

Punto de ebullición [°C] : -80,8

Temperatura crítica [°C] : -84 (s)

Punto de inflamación [°C] : 35

Velocidad de evaporación (éte=1) : No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire] : 2,3 - 100

Presión de vapor [20°C] : 44 bar

Densidad relativa del gas (aire=1) : 0,9

Densidad relativa del líquido (agua=1) : Inaplicable.

Solubilidad en agua [mg/l] : 1185

Coefficiente de reparto n-octanol/agua [: 0,37


Temperatura de auto-inflamación [°C] : 305

Punto de decomposición [°C] : 635

Viscosidad a 20°C [mPa.s] : 0,011

Propiedades explosivas : Inaplicable.

Propiedades comburentes : Ninguno.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Página : 7
			Edición revisada (*) Nº : 6
			Fecha : 18 / 11 / 2014
		Reemplaza : 12 / 8 / 2013	
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas /...

9.2. Información adicional
Información adicional : Ninguno.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
: Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2. Estabilidad química

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
: Disuelto en un disolvente soportada por una masa porosa. Es estable bajo condiciones recomendadas de manejo y almacenamiento (ver sección 7)

: Puede reaccionar violentamente con materiales oxidantes.
: Puede formar mezclas explosivas con el aire.
: Puede descomponerse violentamente a altas temperaturas y/o presión o en presencia de un catalizador.
: Puede desencadenar una explosión incluso en ausencia de aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse
: Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
: Alta temperatura.
: Alta presión.


10.5. Materiales incompatibles
: Aire, Oxidantes.
: Forma acetyluros explosivos con cobre plata y mercurio.
: No usar aleaciones que contengan más del 65% de cobre.
: No usar amalgamas que contengan más de un 43% de plata.
: Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la Norma ISO 11114.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
: En condiciones normales de almacenamiento y uso no deben producirse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
: El acetileno tiene toxicidad leve al inhalarse, el LOAEC para leves intoxicaciones sin efectos secundarios es 100 000 ppm (107 000 mg/m³).
: No se dispone de datos sobre toxicidad en la boca o en la piel (los estudios no tienen validez técnicamente dado que la sustancia es un gas a temperatura ambiente).
: No se alcanzan criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutánea
: Se desconocen los efectos de este producto.
Lesiones o irritación ocular graves
: Se desconocen los efectos de este producto.
Sensibilización respiratoria o cutánea
: Se desconocen los efectos de este producto.
Mutagenicidad
: Se desconocen los efectos de este producto.
Toxicidad para la reproducción
: Se desconocen los efectos de este producto.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única
: Se desconocen los efectos de este producto.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
: Se desconocen los efectos de este producto.
Peligro de aspiración
: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Página : 8
			Edición revisada (*) Nº : 6
			Fecha : 18 / 11 / 2014
		Reemplaza : 12 / 8 / 2013	
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1	

SECCIÓN 11. Información toxicológica /...

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad
Evaluación
: No se alcanzan criterios de clasificación.
EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l] : 242
EC50 72h - Algae [mg/l] : 57
LC50 96 Horas en pez [mg/l] : 545

12.2. Persistencia y degradabilidad

12.3. Potencial de bioacumulación
Evaluación
: Se degrada rápidamente por fotólisis indirecta en contacto con el aire. No supera la hidrólisis.

12.4. Movilidad en el suelo
Evaluación
: No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow <4)
: Referirlo a la sección 9.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPMB
Evaluación
: Debido a su alta volatilidad el producto es difícil que cause contaminación al suelo o al agua.
: No se clasifica como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Efectos sobre la capa de ozono
: Se desconocen los efectos de este producto.
Produce efectos en el calentamiento global
: Se desconocen los efectos de este producto.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
: Evitar la descarga en la atmósfera.
: No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire.
: El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama.
: Consulte el código de prácticas de EIGA Doc. 30 "Eliminación de gases", se puede descargar en <http://www.eiga.org>, para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación.
: Asegurarse de no superar los límites de emisión establecidos en regulaciones locales.
: 16 05 04: Contenedores de gases a presión (incluido halógenos) que contienen sustancias peligrosas.

13.2. Informaciones complementarias
: Eliminación de la botella sólo a través del proveedor del gas; la botella contiene un material poroso el cual, en algunos casos, contiene fibra de asbestos, y saturada con un disolvente (acetona o dimetilformamida).

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 9
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014 Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCION 14. Información relativa al transporte /...

14.1. Número ONU
Número ONU : 1001
Etiquetado según ADR, IMDG, IATA



: 2.1 : Gases inflamables

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : ACETILENO DISUELTO

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : ACETYLENE, DISSOLVED
Transporte por mar (IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : 2

Clase : 2
Código de clasificación : 4F
H.L. n° : 239
Restricciones en Túnel : B/D : Paso prohibido por túneles de la categoría B y C cuando la mercancía es transportada en sistemas. Paso prohibido por túneles de la categoría D y E.



Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)
Clase/División (Riesgos Subsidiarios) : 2.1
Transporte por mar (IMDG)

Clase/División (Riesgos Subsidiarios) : 2.1
Instrucciones de Emergencia (EmS) - : F-D
Incendio.
Instrucciones de Emergencia (EmS) - : S-U
Derrames

14.4. Grupo de embalaje
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : Inaplicable.
Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Inaplicable.
Transporte por mar (IMDG) : Inaplicable.

14.5. Peligros de contaminación
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : Ninguno.
Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ninguno.
Transporte por mar (IMDG) : Ninguno.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Packing/Instrucciones :
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : P200

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 10
		Edición revisada (*) Nº : 6
		Fecha : 18 / 11 / 2014 Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCION 14. Información relativa al transporte /...

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)
Avión de carga y pasajeros : NO CARGAR EN LOS AVIONES DE PASAJEROS.



Avión de carga solo : Permitido.
Instrucción de embalaje- Avion de carga solo : 200

Precauciones particulares para los usuarios : Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia. Antes de transportar las botellas :
- Asegurarse de que los recipientes están bien fijados.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulpia, (cuando exista), está adecuadamente apretada.
- Asegurar una Ventilación adecuada.

14.7. Transporte de granel según anexo II del tratado MARPOL 73/78 y según código IBC
Transporte de granel según anexo II del tratado MARPOL 73/78 y según código IBC : Inaplicable.

SECCION 15. Información reglamentaria


15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación UE :
Restricciones : Ninguno.
Seveso directiva 96/82/EC : Figura en la lista.
Legislación Nacional :
Legislación Nacional (texto) : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Un CSA (Análisis de seguridad química) ha sido desarrollado.
Ver la Sección B.2.
Un informe de riesgos no hace falta en relación con este producto.

SECCION 16. Otra información

Enumeración de los cambios : Hoja de datos de seguridad revisada de acuerdo con la regulación de la Comisión (UE) Nº453/2010.
Consejos relativos a la formación : Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalorado durante la formación de los operarios. Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad. Recipiente a presión.
Información adicional : La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Página : 11 Edición revisada (*) Nº : 6 Fecha : 18 / 11 / 2014 Reemplaza : 12 / 8 / 2013
Acetileno (disuelto) / Acetileno Altop / Flamal™ Acetileno Smartop/ Alphagaz™ 1 Acetileno Smartop		001-1

SECCIÓN 16. Otra información /...

- Producto información
 - Fuente de los datos utilizados
 - Lista del texto completo de Frases-R en la sección 3
 - Lista del texto completo de declaraciones-H en la sección 3.
 - Nota
 - RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
- : Ver ficha técnica del producto para informaciones más detalladas.
 : Base de datos EIGA.
 R5 : Peligro de explosión en caso de calentamiento.
 R6 : Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el aire.
 R12 : Extremadamente inflamable.
 H220 - Gas extremadamente inflamable.
 H230 - Puede explotar incluso en ausencia de aire.
 H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
 : El contenido y el formato de esta ficha de seguridad se ajustan a los Reglamentos (CE) REACH 1907/2006 y (CE) CLP Nº453/2010.
 : Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.
 Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión. A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

El contenido y el formato de esta Ficha de Seguridad está de acuerdo con la directiva de la Comisión Europea No 2007/58/CE.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD. La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada solo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

Fin del documento