

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

### 1 Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad/empresa

Nombre del Producto: **UNICOOL R-404A**  
 Hoja de datos n°: R-404A 5. 0. 5  
 Uso de la sustancia o preparado: refrigerante  
 Código del Producto: 905623 (9.5 kg), 905606 (45 kg)  
 Suministrado: Wilhelmsen Maritime Services AS  
 Dirección del suministrador: Willem Barentszstraat 50  
 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard, The Netherlands  
  
 Teléfono: +31 10 4877 777  
 Fax: +31 10 4877 888  
 Persona responsable: Leen de Visser, Product HSE Manager, Tel.: +31 6 538 63736  
 Fabricante: Wilhelmsen Maritime Services AS, Business Group Refrigeration  
 Dirección del Fabricante: Strandveien 20  
 P.O.Box 33  
 NO-1324 LYSAKER  
 Norway  
 Teléfono: +47 67 584550  
 Numero Telefónico de Emergencia: NCEC: +44 1865 407333, CHEMTREC (800) 424 9300  
 American Chemistry Council +1 703 527 3887, Greece +30 210 7793777

### 2 Composición/información sobre los componentes

| Nombre químico                     | Concentración | CAS No.  | EC No.    | Riesgos | Simbolo |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|---------|
| 1,1,1-Trifluoroethane (R-143A)     | 52            | 420-46-2 | 206-996-5 | -       | -       |
| Pentafluoroethane (R125)           | 44            | 354-33-6 | 206-557-8 | -       | -       |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134A) | 4             | 811-97-2 | 212-377-0 | -       | -       |

### 3 Identificación de peligros

- Olor: Olor de fragancia parecida al éter
- Aspecto: Gas licuado presionizado
- Contacto con los ojos: Puede causar irritación
- Contacto con la piel: Posible congelación de las zonas afectadas
- Inhalación: Puede causar mareos, confusión, dolor de cabeza o estupor, En casos de exposición grave, puede producir anestesia
- Ingestión: No considerado como fuente potencial de exposición.

### 4 Primeros auxilios

#### Contacto con la piel

- En caso de contacto con líquido, descongelar las partes congeladas con agua. No intentar quitar la ropa pegada a la piel
- Las quemaduras deberán ser tratadas por un médico.

#### Contacto con los ojos

- Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia durante varios minutos
- Acudir inmediatamente al médico

#### Ingestión

- No considerada como una potencial ruta de exposición.
- Dar de beber 200-300 mls de agua
- Nunca introducir nada por la boca de una persona inconsciente
- No inducir vómitos
- Consultar inmediatamente a un médico

#### Inhalación

- Sacar el paciente al aire fresco
- Practicar respiración artificial solamente si el paciente deja de respirar
- En caso de duda o si los síntomas persisten, acúdase al médico

## 4 Primeros auxilios (...)

### General

- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta) (S45)

### Notas para los físicos

- Do not give adrenalin or equivalent medicines.

## 5 Medidas de lucha contra incendios

- Inestable sobre 250 grados C, Punto de autoencendido >700 grados C a 760 mm Hg
- No inflamable
- Los productos de la descomposición pueden incluir compuestos de halógeno
- Los envases transportables deben ser trasladados si es posible y no hay peligro
- Mantener frío recipiente(s) expuesto al fuego, rociándolo con agua
- El humo de incendios es corrosivo. Adóptense precauciones para proteger de la exposición al personal.
- Utilícese niebla o rocío de agua para aplastar y absorber humos corrosivos
- Informar a los Bomberos el posible peligro de explosión y disparo de bidones

## 6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

### Precauciones personales

- Cerrar la fuente de la fuga, pero solamente si no presenta peligro
- En zonas mal ventiladas o espacios limitados, utilícese una máscara respiradora con admisión de aire a presión o un aparato de respiración autónomo

### Precauciones para la protección del medio ambiente

- Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad (S61)

### Corrección de errores

- Cerrar la fuente de la fuga, pero solamente si no presenta peligro
- Dejar que el producto se evapore
- Ventilar el local

## 7 Manipulación y almacenamiento

### Prácticas de manipulación

- Úsese únicamente en lugares bien ventilados (S51)
- Limitado a usuarios profesionales
- Prohibido fumar
- No respirar los vapor (S23)

### Almacenamiento

- Conservar en lugar fresco, seco, bien ventilado
- No almacenar a temperatura sobre 45 °C

## 8 Controles de exposición/protección personal

### Limites de Exposicion

- TLV (TWA) 1000 ppm (1,1,1-Trifluoroethane (R-143A))
- TLV (TWA) 1000 ppm (Pentafluoroethane (R125))
- TLV (TWA) 1000 ppm (1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134A))

### Controles de la exposición

- No debe utilizarse el producto no diluido en un espacio limitado sin buena ventilación

### Controles de la exposición profesional

- En zonas mal ventiladas o espacios limitados, utilícese una máscara respiradora con admisión de aire a presión o un aparato de respiración autónomo
- Usar botas de seguridad cuando se manipulen las botellas.



Boots



Gloves



No Flames



No Smoking

---

## 9 Propiedades físicas y químicas

- Olor: Olor de fragancia parecida al éter
- Aspecto: Gas licuado presionizado
- pH - no pertinente
- Punto de ebullición -46.6 °C a 760 mm Hg
- Vapour pressure 690 kPa @ 25 °C
- Densidad del vapor (aire = 1) 3.42
- Punto de fusión < -100 grados C a 760 mm Hg
- Insoluble en agua
- Densidad 1060 kg/m3 a 20 grados C
- No inflamable
- Inestable sobre 250 grados C, Punto de autoencendido >700 grados C a 760 mm Hg

---

## 10 Estabilidad y reactividad

- Este artículo se considera estable en condiciones normales
- Evitar el sobrecalentamiento, Manténgase alejado de llamas descubiertas, superficies incandescentes o calientes
- Avoid contact with magnesium and alloys containing more than 2% magnesium.
- Vea la Sección 5

---

## 11 Información toxicológica

### Información toxicológica

- Asfíxiate

### Inhalación

- En casos de exposición grave, puede producir anestesia
- Puede perturbar respiración, corazón y sistema nervioso

### Contacto con la piel

- Puede causar congelación

### Contacto con los ojos

- Puede causar congelación

### Ingestion

- No considerada como una potencial ruta de exposición.

### Propiedades carcinógenas

- No hay pruebas de efectos carcinogénicos

---

## 12 Informaciones ecológicas

### Ecotoxicidad

- Según los datos disponibles, la sustancia no es nociva para la vida acuática

### Movilidad

- Esta sustancia es volátil
- Insoluble en agua

### Persistencia y degradabilidad

- La porción volátil es significativa

### Potencial de bioacumulación

- La bioacumulación de los componentes en este producto es insignificante

### Otros efectos nocivos

- Global Warming Potential: 3260 (CO2 = 1; 100 years)
- Ozone Depletion Potential: 0
- Valores de GWP y ODP de acuerdo con IPCC/ASHRAE/ARI.
- IPCC = Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
- ASHRAE = Sociedad Americana de Técnicos de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado
- ARI = Instituto Americano de Refrigeración

---

## 13 Consideraciones sobre la eliminación

### Clasificación

- Elimínese el producto y/o su recipiente como residuos peligrosos

**13 Consideraciones sobre la eliminación (...)**

## Consideraciones sobre la eliminación

- No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos
- Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado(S59)

**14 Información relativa al transporte**

Non-Flammable Compressed Gas

## Nombre Correcto Para Envío:

UN

Nombre Correcto Para Envío:  
UN No.:

REFRIGERANT GAS R-404A  
3337

Clase de Peligro:  
Grupo de Envase:

2.2  
N/A

## Carretera/Ferrocarril (ADR/RID)

Nombre Correcto Para Envío:  
ADR UN No.:

REFRIGERANT GAS R-404A  
3337

ADR Clase de Peligro:  
Tremcard:

2.2  
20G2A

## Marítima (IMDG)

Nombre Correcto Para Envío:  
IMDG UN No.:

REFRIGERANT GAS R-404A  
3337

IMDG Clase de Peligro:  
IMDG Grupo de Envase:

2.2  
N/A

IMDG EmS:  
Riesgo secundario IMDG:

F-C, S-V  
N/A

Etiquetas IMDG:  
Punto de ignición IMDG :

2.2  
N/A

## Avión (ICAO/IATA)

Nombre Correcto Para Envío:  
ICAO UN No.:

REFRIGERANT GAS R-404A  
3337

ICAO Clase de Peligro:  
ICAO Grupo de Envase:

2.2  
N/A

Riesgo secundario OACI:  
Etiquetas OACI:

N/A  
2.2

Punto de ignición OACI:

N/A

## DOT / CFR (US Department of Transportation)

DOT Proper Shipping Name:  
Hazardous Material:

REFRIGERANT GAS R-404A  
1,1,1-Trifluoroethane, Pentafluoroethane, 1,1,1,2,2,2

Hazard Class:  
Identification Number:

2.2  
UN 3337

Product RQ (lbs):  
Riesgo secundario DOT (Departamento de Transporte EE. UU.):

N/A  
N/A

---

## 14 Información relativa al transporte (...)

|   |     |
|---|-----|
| Etiquetas DOT (Departamento de Transporte EE. UU.): | 2.2 |
| DOT Flashpoint:                                     | N/A |

---

## 15 Información reglamentaria

Clasificación y etiquetado

- No clasificado como peligroso para el suministro

Riesgos

- No aplicable

Seguridad

- No aplicable
- 

## 16 Otras informaciones

La información proporcionada acerca del producto en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido recopilada con datos de los constituyentes individuales

Los datos proporcionados aquí se basan en los conocimientos y la experiencia actuales. Esta Ficha de Datos de Seguridad describe el producto en términos de requisitos de seguridad y no expresa ninguna garantía con respecto a las propiedades del producto

Los datos proporcionados aquí son aplicables sólo cuando el producto se utiliza para la(s) aplicación(es) correcta(s).

El producto no se vende como adecuado para otras aplicaciones - el uso en otras aplicaciones puede provocar riesgos no mencionados en esta hoja. No utilizar para ninguna otra aplicación sin solicitar el asesoramiento del fabricante.

Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva sobre Sustancias Peligrosas (67/548/CEE)

Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva sobre Preparados Peligrosos (88/379/CEE)

Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva sobre Hojas de Datos de Seguridad (2001/58/CE)