



## HOJA DE SEGURIDAD

C

**AZUL TIACRIL BGL LIQ 100%**

Emisión: 13/02/2003, revisión 7.

Fecha de impresión: 28/11/2006

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD

Nombre comercial: **AZUL TIACRIL BGL LIQ 100%**

Código de hoja: F200838

Constitución química: Colorante oxacínico.

Fabricante:

LAMBERTI QUÍMICA, S.A. C/Solsonés, 59 P.I. Plà de la Bruguera. Castellar del Vallés.  
(Barcelona).

Número de teléfono de emergencia:

LAMBERTI QUÍMICA, S.A. Tel.: 0034 93 747 09 20.

## 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia contenida peligrosa para la salud, según la Directiva 67/548 CEE y sucesivas actualizaciones o para la cual existe límite de exposición reconocido:

20 – 24% Acetato de 3,7-bis(dietilamino)fenoxacina-5-ium.

Símbolo: T, N Tóxico, Nocivo para el medio ambiente.

Frage R: R25, R41, R52/53.

30 – 33% Ácido acético.

Símbolo: C Corrosivo.

Frage R: R10, R35. (límite de exposición aplicable).

## 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar inmediatamente con abundante agua y eventualmente con jabón las zonas del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante al menos 10 minutos con los párpados abiertos. Consultar a un médico.

Ingestión: Ingerir mucho agua y enjuagar la boca. No produce vómitos. Consultar a un médico.

Inhalación: Airear el ambiente. Alejar al sujeto de la zona contaminada. Consultar a un médico.

## 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción recomendadas: Agua nebulizada, CO<sub>2</sub>, espuma, polvo químico.

Medios de extinción prohibidos: Ninguno en particular.

Riesgo de combustión: El preparado (substancia), en caso de incendio puede desprender gases tóxicos/irritantes. No respirar los humos.

Medios de protección: Usar protección para las vías respiratorias y el cuerpo.



## AZUL TIACRIL BGL LIQ 100%

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones individuales:	Utilizar mascarilla, guantes e indumentaria de protección. (Ver también el punto 8). Evitar el contacto con la piel y ojos. No respirar vapores y aerosoles.
Precauciones ambientales:	En caso de vertido, recoger en seco. Evitar que el producto fluya en un curso de agua o en el alcantarillado Si el producto ha fluido en un curso de agua, en la red de alcantarillado o ha contaminado el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades competentes.
Método de limpieza:	Recoger el producto, si es posible para su reutilización o eliminación. Absorber el producto con material inerte.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones de manipulación:	Utilizar el producto en ambiente adecuadamente ventilado. Evitar el contacto directo con el producto. (Ver también el punto 8). Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Evitar la formación de vapores/aerosoles. Durante el trabajo no comer ni beber.
Condiciones de almacenamiento:	Tener los envases cerrados protegidos de la humedad y del calor.
Indicaciones del almacén:	Local adecuadamente aireado.
Tipo de envase que se aconseja:	Bidones de plástico.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
Medidas de precaución:	Airear adecuadamente el local donde el producto se almacena y/o manipula. Aspiración local durante la manipulación. Controlar que se mantengan los valores mínimos recomendables
Protección respiratoria:	Mascarilla idónea en caso de prevista exposición al polvo/vapores/aerosol. (norma EN405FFABE1P2SL ESTÁNDAR).
Protección de la piel:	Utilizar indumentaria de protección completa para la piel. (norma EN465Cat3).
Protección de las manos:	Guantes de protección resistentes a agentes químicos (EN 374). Recomendado tiempo de penetración > 480 min. (nivel 6). Material: p. e.: butilo. Seguir las instrucciones del fabricante de guantes.
Protección de los ojos:	Gafas de protección bien ajustadas.
Limite de exposición:	TWA: Ácido acético. 25 mg/m <sup>3</sup> / 10 ppm (período de referencia 8 horas). ; ILV- 37 mg/m <sup>3</sup> /15 ppm (período de referencia 15 minutos).
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Aspecto:	Líquido.
Olor:	Característico, acético.
pH:	4'0 – 5'0 (no diluido).
Punto de fusión:	N.A.
Punto de ebullición:	N.D.
Punto de inflamabilidad:	N.A.
Punto de descomposición:	N.D.
Hidrosolubilidad:	Miscible.



## AZUL TIACRIL BGL LIQ 100%

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:

Desconocidas.

Sustancias a evitar:

No se anticipa ninguna reacción peligrosa.

Peligro de descomposición:

Estable en condiciones normales. Por descomposición térmica se desconoce el producto que se puede desprender. Usar protección adecuada pues puede ser potencialmente irritante/tóxico.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con la piel:

Corrosivo.

Contacto con los ojos:

Lesiones oculares graves.

Inhalación:

Puede causar irritación.

LD/50 oral ratas:

1050 mg/Kg.

\* Los datos toxicológicos se basan en sus componentes.

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Utilizar según buena práctica laboral, evitando dispersar el producto en el ambiente.

BOD<sub>5</sub>/COD: 33'87%

BOD<sub>5</sub>: 267 mg O<sub>2</sub>/g

COD: 837 mg/O<sub>2</sub>/g (comprobado con producto análogo).

Toxicidad piscícola.

LC50: 12'5mg/l.

Tóxico para los organismos acuáticos

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

Recuperar si es posible. Operar según las disposiciones vigentes locales y nacionales. Enviar una planta de incineración en condiciones controladas. Directiva referente a residuos peligrosos 91/689 EEC.

### 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Carretera (ADR): 8, III 66C; Colorante líquido corrosivo. N.E.P.

Ferrocarril (RID): 8, III 66C; Colorante líquido corrosivo. N.E.P.

Aéreo (ICAO/IATA): Clase 8, grupo III. Colorante líquido corrosivo. N.E.P.

Marítimo (IMDG/IMO): Clase 8, grupo III. Colorante líquido corrosivo. N.E.P.

Número ONU: 2801.

### 15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN

Principales normativas de carácter general y cuando sean aplicables:

67/548 CE (Clasificación y Etiquetado)

Símbolo: C Corrosivo.

Frase R: R34 Provoca quemaduras.

R22 Nocivo por ingestión.

R35 Provoca quemaduras graves.

R38 Irrita la piel.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente.



## AZUL TIACRIL BGL LIQ 100%

Frases S:	S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. S36/37/39 Usen indumentaria guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad
-----------	---

### 16. OTRAS INFORMACIONES

N.A. = No Aplicable.

N.D. = No Disponible.

Principales fuentes bibliográficas:

NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. (1983)

I.N.R.S. Fiche Toxicologique.

CESIO - Classification and Labelling of Anionic, Nonionic Surfactants. (1990)

SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials. VIII (1993)

M.Sittig - Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens. - III Ed. 1991

E:R:Plunkett – Handbook of Industrial Toxicology. – III Ed. 1991

ACGIH "TLV 2001"

ILV "Directiva 2000/39 CE".

Otras frases R pertinentes.

R10 Inflamable.

R35 Provoca quemaduras graves.

R25 Tóxico por ingestión.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos alargo plazo en el medio acuático.

Este producto debe ser conservado, manejado y utilizado según la norma de higiene y seguridad de buena práctica industrial y en conformidad a las normas vigentes de ley.

Esta hoja integra el boletín técnico sin sustituirlo. Las informaciones contenidas se refieren al conocimiento del producto en la fecha de envío.

Considerando todavía las numerosas posibilidades de empleo y las posibles interferencias de elementos no dependientes del productor, no es posible asumir responsabilidad alguna en cuanto a las indicaciones ofrecidas.