

Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del : 21/09/2007 Página 1 de 7

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD

1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO:

5 - 711

SUCO CRISTAL 3

1.2 NOMBRE QUIMICO O NOMBRE GENERICO:

1.2 PROVEEDOR O NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

Resina de poliester no saturada con o sin cargas.

SUMARCOOP

Paraje Salinetes - Monteagudo s/n 03660 NOVELDA (Alicante) SPAIN Telf: 965 601 312 Fax: 965 606 394

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Inflamable.

Nocivo por inhalación.

Irrita los ojos y la piel.

Puede provocar una reacción alérgica.

RIESGOS FÍSICOS

La mezcla vapor de producto/aire puede ser explosiva

Fuerte polimerización exotérmica causada por:

Calor.

Iniciadores de radicales libres.

Peróxidos.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre	N°CE	N°CAS	Contenido	Símbolo	Frases R	
Estireno	202-851-5	100-42-5	< 35 %	Xn	R-10, 20, 36/38	
Anhídrido Ftálico	201-607-5	85-44-9	< 1 %	Xn	R-22, 37/38, 41, 42/43	

CONSULTAR LA SECCIÓN 16 PARA VER LAS EXPLICACIONES DE LAS FRASES R

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 INHALACION:

Retirar al sujeto de la zona contaminada. Hacerle respirar aire fresco. En caso de duda o si los síntomas persisten, llamar a un médico.

4.2 INGESTION:

¡NO PROVOCAR EL VÓMITO!. Poner bajo supervisión médica. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico

y mostrarle el embalaje o la etiqueta.

4.3 CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua jabonosa y enjuagar

con agua.

4.4 CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavar rápidamente los ojos con mucho agua mientras se levantan los párpados. Seguir enjuagando durante al menos 15 minutos. Ponerse en contacto con un médico si la irritación continúa.



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del: 21/09/2007

Página 2 de 7

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN:

RECOMENDADOS: Polvo, espuma o CO2. Arena. Agua pulverizada.

CONTRAINDICADOS: Chorro de agua.

5.2 MEDIDAS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Enfriar el recipiente con agua pulverizada para evitar la polimerización. Suprimir todas las fuentes de combustión. Combatir como un fuego de hidrocarburos. Limitar el esparcimiento de fluidos en extinción.

5.3 PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSOS:

Formación de productos tóxicos durante la combustión: humo,

monóxido de carbono, dióxido de carbono...

5.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO:

Llevar aparato respiratorio autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 PROTECCION PERSONAL:

Evitar respirar los vapores. Llevar equipos de

protección: guantes, gafas y botas. Usar equipo de respiración autónomo.

6.2 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL:

Evitar verter en las alcantarillas. No dejar que el producto se incorpore al medio ambiente. Si el producto contamina capas de agua, ríos o alcantarillas, alertar a las autoridades competentes de acuerdo a los procedimientos reglamentarios.

6.3 METODOS DE LIMPIEZA O RECOGIDA DE LAS FUGAS O DERRAMES:

6.3.1 RECUPERACION

Esparcir arena. Recuperar el producto en un recipiente

para destrucción posterior.

6.3.2 ELIMINACION

Incineración en una instalación aprobada para líquidos.

Producto polimerizado: descarga autorizada.

6.3.3 MATERIALES INCOMPATIBLES

Aserrín de madera.



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del : 21/09/2007

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL USO: Procedimiento recomendado de descarga: bombeo o bajo presión de nitrógeno. Captar los vapores en su fuente de emisión. Debe disponerse de un sistema de ventilación mecánica o con captación en proximidad de la fuente. Durante las pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado. No fumar durante su utilización. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

7.2 PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Conservar a una temperatura no superior a 30°C. Almacenar dentro de recipientes cerrados y en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener alejado del calor, las chispas o las llamas. No fumar. Puesta en tierra de los equipos.

7.3 CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO:

7.3.1 MATERIAS INCOMPATIBLES:

Oxidantes fuertes. Catalizadores y acelerantes.

7.3.2 MATERIALES DE EMBALAJE:

Recomendados:

Depósitos de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de vidrio). Envases metálicos, excepto aluminio, cobre

Página 3 de 7

o aleaciones de cobre.

No aconsejados:

Aluminio. Cobre, aleación de cobre y materiales

plásticos no compatibles.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Nombre del componente	Nº CAS	Referencia	Fecha	VLA-ED	VLA-EC
Anhídrido ftálico	85-44-9	ACGIH.	2005	1 ppm	
Estireno	100-42-5	ACGIH.	2005	20 ppm	40 ppm

8.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN:





8.2 RESPIRADORES:

No respirar los vapores. Utilizar protección respiratoria adecuada. (AB)

8.3 GUANTES DE PROTECCIÓN:

Llevar guantes impermeables a los solventes. (Neopreno)

8.4 PROTECCIÓN DE LOS OJOS:

Utilizar gafas de seguridad autorizadas.

8.5 OTRO TIPO DE PROTECCIÓN:

Utilizar indumentaria protectora adecuada.

8.6 PRÁCTICAS DE HIGIENE LABORAL: Cambiarse la ropa de trabajo a diario antes de dejarlo.

No está permitido comer, fumar o tener fuentes de agua en las

inmediaciones de la zona de trabajo.



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del: 21/09/2007

Página 4 de 7

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 ASPECTO:

9.1.1 ESTADO FISICO Y COLOR:

Líquido incoloro trasparente limpio.

9.1.2 OLOR:

Característico a estireno

9.2 RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION:

9.2.1 PUNTO DE INFLAMACION:

31 °C (1)

9.2.2 TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACION

490 °C (1)

9.2.3 LIMITES DE EXPLOSIVIDAD O DE INFLAMABILIDAD EN EL AIRE

Inferior: 1,1 % vol.

Superior: 6,1 % vol.

9.3 PRESION DE VAPOR: 6 hPa (20 °C) (1)

9.4 DENSIDAD:

1,08 g/cm3

9.5 SOLUBILIDAD:

9.5.1 EN EL AGUA: Insoluble en el agua.

9.5.2 EN LOS SOLVENTES ORGANICOS: Soluble en la mayoría de solventes orgánicos.

9.6 VISCOSIDAD:

196 cps.

9.7 OTROS: (1) = Estos valores de referencia corresponden a los del estireno, y no a los de la preparación.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. ESTABILIDAD:

Estable en las condiciones normales de almacenamiento

10.2 CONDICIONES A EVITAR:

Mantener alejado del calor. Luz. Todas las fuentes de ignición.

10.3 DESCRIPCIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN:

Polimerización exotérmica ocasionada por:

Oxidantes fuertes.

Peróxidos.

Formadores de radicales.

10.4 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:

Por descomposición térmica, formación de carbono, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂).



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del: 21/09/2007

Página 5 de 7

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

11.1 SENSIBILIZACIÓN:

Puede provocar una reacción alérgica.

11.2 INHALACIÓN:

Nocivo por inhalación. Los síntomas y los signos incluyen:

Cefaleas, vértigos, fatiga.

11.3 CONTACTO CON LA PIEL:

Irrita la piel.

11.4 CONTACTO CON LOS OJOS:

Irrita los ojos.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

No verter en alcantarillas o en el medio ambiente. Se debe eliminar

en un punto autorizado de recogida de residuos.

12.2 DEGRADABILIDAD:

Fácilmente biodegradable.

Estos valores de referencia corresponden a los del estireno,

y no a los de la preparación.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:

Incineración en instalación autorizada.

Incineración para las resinas líquidas. Trituración y posterior

incineración para las resinas sólidas. El embalaje limpio puede ser reciclado.


Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

GENERAL: Los datos incluidos en esta sección no toman en consideración las exenciones relativas a cada

regulación de transporte.

ETIQUETA PARA EL TRANSPORTE:



TRANSPORTE POR CARRETERA:

Nº ONU:

1866

Nº CLASE ADR:

3

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN:

F1

GRUPO DE EMBALAJE ADR:

Ш



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del: 21/09/2007

Página 6 de 7

Nº DE RIESGO (ADR):

30 Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C, valores límites comprendidos) o materia líquida inflamable o materia sólida sólida en estado fundido, con un punto de inflamación superior a 61 °C, calentada a una temperatura iqual o superior a su punto de inflamación o materia líquida susceptible de

N° DE ETIQUETA ADR:

autocalentamiento.

3

DENOMINACIÓN DEL ARTÍCULO EXPEDIDO (NACIONAL): RESINA EN SOLUCIÓN NOTAS PARA EL TRANSPORTE EN CARRETERA: No está sujeto al ADR sl está provisto en envases de volumen inferior a 450 litros en conformidad con el punto 2.2.3.1.5 del ADR.

TRANSPORTE POR FERROCARRIL:

Nº CLASE RID:

3

GRUPO DE EMBALAJE RID:

Ш

TRANSPORTE MARÍTIMO:

Nº ONU:

1866

CLASE IMDG:

3

GRUPO DE EMBALAJE IMDG:

Ш

Nº EMS:

F-E, S-E No.

CONTAMINANTE MARINO:

TRANSPORTE AÉREO:

Nº ONU:

1866

CLASE IATA/ICAO:

3

GRUPO DE EMBALAJE IATA/ICAO:

Ш

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

SIMBOLOS:



CONTIENE:

Estireno.

FRASES DE RIESGO:

R-10 Inflamable.

R-20 Nocivo por inhalación. R-36/38 Irrita los ojos y la cara.

FRASES DE SEGURIDAD: Contiene anhídrido ftálico. Puede provocar una reacción alérgica.

S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con

agua y acúdase a un médico. S-37 Usense guantes adecuados.

S-46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la

etiqueta o el envase.



Producto:

SUCO CRISTAL 3

Versión del: 21/09/2007

Página 7 de 7

DIRECTIVAS DE LA UE:

S-60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Directiva 91/155/CEE modificada por la Directiva 93/112/CEE y por Directiva

2001/58/CE: Fichas de datos de seguridad.

Preparados peligrosos: Directiva 1999/45/CE modificada por Directiva 2001/60/CE -

OJEC L226 - 22/08/2001 y por Directiva 2006/08/CE OJEC - 24/01/2006.

Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las

sustancias peligrosas (Diario Oficial nº L 216 de 16/06/2004).

16. OTRA INFORMACION

EXPLICACIONES DE LAS FRASES R DE LA SECCIÓN 2:

R-10 Inflamable

R-20 Nocivo por inhalación.

R-36/38 Irrita los ojos y la piel.

R-22 Nocivo por ingestión.

R-37/38 Irrita las vias respiratorias y la piel.

R-41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R-42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

Esta ficha completa la información técnica de utilización, pero no la reemplaza. Las informaciones que contiene se basan en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto concernido con fecha del 13/12/2002.